

COXDENS[®] PP/ALU

CoxDENS[®] PP/Alu rookgasafvoersysteem met lippenring

CoxDENS[®] PP/Aluminium - een concentrisch PP/Alu rookgasafvoersysteem - combineert de rookgasafvoer en luchttoevoer. Door de binnenste pijp worden de rookgassen afgevoerd en de verbrandingslucht wordt toegevoerd door de buitenste pijp. Dit is het meest veilige RGA systeem dat er bestaat, omdat bij een onwaarschijnlijke lekkage, de rookgassen worden aangezogen en de verwarmingsketel op storing gaat en er dus geen onveilige situatie voor de bewoners zal optreden. Dit systeem is voorzien van CE markering conform EN 14471. Kleur wit - RAL 9016.



Een extra veiligheidsbarrière? Kies voor een gesloten systeem.

Verklein het risico op een koolmonoxidevergiftiging met een concentrisch rookgasafvoersysteem. Het CoxDENS[®] PP/Alu is het **concentrisch PP/Alu rookgasafvoersysteem met lippenring** bestaande uit een PP rookgasafvoerpijp en een aluminium buitenpijp. Het systeem is uitermate geschikt voor toepassing met condenserende (HR) verwarmingstoestellen.



Assortiment

- Pijp in de lengte 250, 500, 1000 en 1950 mm
- Bocht 87°, 45°, 30° en 15°
- Bocht 87° met meetpunt
- Schuifpijp
- Inspectiestuk
- Inspectie T-stuk
- Condensopvang
- Meetpunt
- Schachtbocht 87° met steun
- Brandwerende muurplaat met brandmachet
- Adapters
- ECONEXT[®] dakdoorvoer en muurdoorvoer



Veiligheid

De binnenpijp, de pijp waar de rookgassen doorheen stromen, is bij een concentrisch systeem altijd lucht omspoeld. Verder bevindt de rookgaspijp zich in de luchttoevoerpijp waardoor de kans dat rookgassen bij een incident in de ruimte komen tot een minimum wordt beperkt.



Specificaties

- Rookgaspijp wordt gemaakt van Polypropyleen.
- Luchttoevoerpijp wordt gemaakt van aluminium.
- Buis-in-buis, rookgaspijp is luchtomspoeld.
- Temperatuurbestendig tot 120 °C.
- Leverbaar in Ø 60/100, 80/125 en 100/150 mm in de kleur wit (RAL 9016).
- Geschikt voor overdruk toepassing.
- Geschikt voor opstelling in de buitenlucht.
- CE gemarkeerd conform EN 1856-1 en EN 14471.



Brandwerende muurplaat

De ronde brandwerende muurplaten met geïntegreerde vuurvaste plaat en brandmanchet zijn er voor aansluiting op flexibel en concentrisch rookgasafvoermateriaal. Met deze revolutionaire muurplaten kunt u een doorbreking in de muur netjes afdekken en u zorgt ook voor een brand- en koolmonoxide veilige situatie in de woning. Waarom rond? Omdat dit niet scheef kan gaan en waarbij het afschot van 3° is geregeld. Aansluiting op de ketel altijd concentrisch 60/100 mm. [lees meer](#)