

MULLER FIX

PP V0 SPIRAALBUIS ZWARE SERIE ECICTA 3341



Toepassingsgebieden ECICTA (3341): in alle soorten elektrische installaties met mechanische spanningen, in gebouwen, machines, prefabconstructies, in alle toepassingen onder en boven pleisterwerk, in droge muren, betonnen of verlaagde plafonds. Met geleidingsdraad langs de buis indien nodig.

Caractéristiques techniques

Materiaal	: THERMOPLASTISCH KUNSTSTOF OP PP-BASIS	
Drukweerstand	: 750 Netwon / 60sn / 23±2°C	Class 3
Slagvastheid	: 2kgs / 100mm / -25°C	Class 3
Minimale montage- en opslagtemperatuur	: -25°C	Class 4
Maximale montage- en opslagtemperatuur	: +60°C	Class 1

PP V0

**SPIRAALBUIS
Met trekdraad**

**Halogeenvrij
Vlamvertragend
Lage rookdichtheid**

Nominale diameter	Ø 20	Ø 25
Buitendiameter	20-0,3	25-0,3
Binnendiameter	14,3	18,2
Verpakking	100m	50m
Referentie	ECICTA20HFT	ECICTA25HFT

Kleur : Lichtgrijs - RAL7035

