

MULLER FIX

TUBE SPIRALÉ PP V0 SÉRIE LOURDE ECICTA 3341



ECICTA (3341) domaines d'application : dans tous les types d'installations électriques soumises à des contraintes mécaniques, dans les bâtiments, les machines, les structures préfabriquées, dans toutes les applications sous et au-dessus du plâtre, dans les murs secs, les plafonds en béton ou les plafonds suspendus. Avec fil de guidage le long du tuyau si nécessaire.

Caractéristiques techniques

Matériaux	: PLASTIQUE THERMOPLASTIQUE SUR BASE DE PP	
Résistance à la compression	: 750 Netwon / 60sn / 23±2°C	Class 3
Résistance à l'impact	: 2kgs / 100mm / -25°C	Class 3
Température minimale de montage et de stockage	: -25°C	Class 4
Température maximale d'installation et de stockage	: +60°C	Class 1

PP V0

**TUBE SPIRALÉ
Avec Tire-fil**

Diamètre nominal	Ø 20	Ø 25
Diamètre extérieur	20-0,3	25-0,3
Diamètre intérieur	14,3	18,2
Emballage	100m	50m
Référence	ECICTA20HFT	ECICTA25HFT

**Sans Halogène
Ignifuge**

Faible densité de fumée

Couleur : Gris Clair - RAL7035

