



HOOFDSTUK A :

SLANGKLEMMEN

Artikelgroep AB – Slangklemmen met geperforeerde geprofileerde band

→ Onderdeel : W1 – Slangklemmen staal verzinkt 9.0 en 12 mm bandbreedte

Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

W1 Aanbevolen toepassing : 9.0 en 12.0 mm medium duty/hardere slangen


In niet corrosie-gevoelige milieu's, bij voorkeur binnen en afgeschermd van water en vloeistoffen.

EIGENSCHAPPEN ("Geperforeerde" type) :

Bij geperforeerde band slangklemmen kan het aanbevolen en maximale aandraaimoment tot 3x hoger zijn dan bij geprofileerde band. Dit type van klemmen is uiterst geschikt voor hardere slangen. Dit type wordt ook "Amerikaans type" genoemd.




Power



9 MM BAND W1



AANDRAAIMOMENT



ADVIES

MAX./BREUK


5.0 Nm

Klembereik			Packing		
d Ø - D Ø	S = 0.5 - 1.0 mm		Beschikbaar		
MM	I	R	S		
10- 16 (3/ 8- 5/ 8)	V				
11- 20 (7/16 - 3/ 4)	V				
13- 25 (1/ 2-1")	V				
14- 27 (1/ 2-1"1/16)					
21- 38 (7/ 8-1"1/ 2)					
27- 51 (1"1/16-1"3/ 8)					
40- 63 (1"5/ 8-2"1/ 2)					
52- 76 (2" -3")					
65- 89 (2"1/ 2-3"1/ 2)					
84-108 (3"1/4 -4"1/ 4)					
105-127 (4"1/4 -5")					
130-152 (5"1/8 -6")					
156-178 (6"1/4 -7")					
178-203 (7" -8"1/ 8)					
203-230 (8"1/8 -9"1/ 2)					

12 MM BAND W1



AANDRAAIMOMENT



ADVIES

MAX./BREUK

12 Nm

Klembereik			Packing		
d Ø - D Ø	S = 1.0 mm		Beschikbaar		
MM	I	R	S		
10- 16 (3/ 8- 5/ 8)					
11- 20 (7/16 - 3/ 4)					
13- 25 (1/ 2-1")					
14- 27 (1/ 2-1"1/16)	V				
21- 38 (7/ 8-1"1/ 2)	V				
27- 51 (1"1/16-1"3/ 8)	V				
40- 63 (1"5/ 8-2"1/ 2)	V				
52- 57 (2" -2"1/ 4)	V				
65- 89 (2"1/ 2-3"1/ 2)	V				
84-108 (3"1/4 -4"1/ 4)	V				
105-127 (4"1/4 -5")	V				
130-152 (5"1/8 -6")	V				
156-178 (6"1/4 -7")	V				
178-203 (7" -8"1/ 8)	V				
203-230 (8"1/8 -9"1/ 2)	V				

MATERIAAL :

OPPERVLAKTE behandeling :

(*) Occasioneel geelverzinkt.

BAND EN HUIS :

ST 34 staal

Electrolytisch verzinkt

SCHROEF :

Staal

Electrolytisch verzinkt(*)

AVAILABLE PACKING		ARTIKELPREFIX
	No barcode	NO MARK INDUSTRIAL PACK plastic bag, then in cartons
	WT RETAIL PACK	plastic gripzak, dan in karton doos
	WT SMALL PACK, in plastic zakje met eurolock of met barcode tag aan het stuk	

AANBEVOLEN TOOLING :



FLEXIBLE



(zie "gereedschappen voor slangklemmen")