

HOOFDSTUK A :

SLANGKLEMMEN

Artikelgroep AB – Slangklemmen met geperforeerde geprofileerde band

→ Onderdeel : W4 – Slangklemmen INOX A2 -- 9.0 en 12 mm bandbreedte


Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

W4 Aanbevolen toepassing : 9.0 mm / 12.0 mm medium duty

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz....

EIGENSCHAPPEN ("Geperforeerde" type) :


Bij geperforeerde band slangklemmen kan het aanbevolen en maximale aandraaimoment tot 3x hoger zijn dan bij geprofileerde band. Dit type van klemmen is uiterst geschikt voor hardere slangen. Dit type wordt ook "Amerikaans type" genoemd.



9 MM BAND W4



AANDRAAIMOMENT



ADVIES

MAX./BREUK


5.0 Nm

Klembereik			Packing		
d Ø - D Ø	S = 0.5 - 1.0 mm		Beschikbaar		
MM	I	R	S		
10- 16 (3/ 8- 5/ 8)	V				
11- 20 (7/16 - 3/ 4)	V				
13- 25 (1/ 2-1")	V				
14- 27 (1/ 2-1"1/16)					
21- 38 (7/ 8-1"1/ 2)					
27- 51 (1"1/16-1"3/ 8)					
40- 63 (1"5/ 8-2"1/ 2)					
52- 57 (2" -2"1/ 4)					
65- 89 (2"1/ 2-3"1/ 2)					
84-108 (3"1/4 -4"1/ 4)					
105-127 (4"1/4 -5")					
130-152 (5"1/8 -6")					
156-178 (6"1/4 -7")					
178-203 (7" -8"1/ 8)					
203-230 (8"1/8 -9"1/ 2)					

12 MM BAND W4



AANDRAAIMOMENT



ADVIES

MAX./BREUK

12 Nm

Klembereik			Packing		
d Ø - D Ø	S = 1.0 mm		Beschikbaar		
MM	I	R	S		
10- 16 (3/ 8- 5/ 8)					
11- 20 (7/16 - 3/ 4)					
13- 25 (1/ 2-1")					
14- 27 (1/ 2-1"1/16)	V				
21- 38 (7/ 8-1"1/ 2)	V				
27- 51 (1"1/16-1"3/ 8)	V				
40- 63 (1"5/ 8-2"1/ 2)	V				
52- 57 (2" -2"1/ 4)					
65- 89 (2"1/ 2-3"1/ 2)					
84-108 (3"1/4 -4"1/ 4)					
105-127 (4"1/4 -5")					
130-152 (5"1/8 -6")					
156-178 (6"1/4 -7")					
178-203 (7" -8"1/ 8)					
203-230 (8"1/8 -9"1/ 2)					

MATERIAAL :

OPPERVLAKTE behandeling :

(*) Naar keuze van de fabrikant wordt de schroef verzinkt om gripage tussen RVS componenten te reduceren.

BAND EN HUIS :

AISI 304/ 1.4301

SCHROEF :

AISI 304/ 1.4301

Electrolytisch verzinkt(*)

AVAILABLE PACKING			ARTIKELPREFIX
	No barcode	NO MARK INDUSTRIAL PACK plastic bag, then in cartons	ABW4I....
		WT RETAIL PACK plastic gripzak, dan in karton doos	
		WT SMALL PACK, in plastic zakje met eurolock of met barcode tag aan het stuk	

AANBEVOLEN TOOLING :



(zie "gereedschappen voor slangklemmen")