



Fiche technique

		EMBALLAGE	REF.
BOITES D'ENCASTREMENT UNIVERSELLES SANS VIS			
 B45SV	B45SV Boîte d'encastrement profondeur 45 mm sans vis	250 ^(25x10) (5.250 par palette)	0121
Fixation de l'interrupteur par griffes sur les surfaces gaufrées. Dimensions intérieures B45: 60 x 60 x 45 mm. Dimensions intérieures B65: 60 x 60 x 65 mm.			
 B65SV	B65SV Boîte d'encastrement profondeur 65 mm sans vis	250 ^(25x10) (3.750 par palette)	0122



Boîtes pour le montage encastré d'interrupteurs et prises de courant, brevetées, conformes à la norme belge en vigueur et certifiées par CEBEC.

Toutes nos boîtes peuvent être combinées entre elles verticalement et horizontalement:



Couplage horizontal
entraxe 71 mm



Couplage vertical entraxe 60 mm



Couplage vertical entraxe 71 mm
(avec adaptateur)



Le dispositif de couplage commun permet de combiner entre elles des boîtes de profondeur 45 et 65 mm horizontalement et verticalement.



Les boîtes REDDY sont dotées de 12 entrées défonçables de diamètre 20 mm dont 6 avec épaulement, et 2 grandes entrées latérales en profondeur 65 mm.



Les parois translucides permettent de voir par transparence le placement des conduits. Ces parois démontables (pour le couplage vertical) sont repositionnables.

