

Dichtmassa type DUCTSEAL

universele dichtmassa op basis van niet drogende synthetische olie



Kleuren

- Grijs

Opslag condities

- Onbeperkt houdbaar bij iedere temperatuur

Opmerking

- Oppervlakte waar ductseal op aan wordt gebracht dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Voor het reinigen van de oppervlakte adviseren wij onze UNIVERSAL CLEANER Nr. 121.

Technische data

	Waarde	Normen
Dichtheid	1.67 g/m ³ (typisch)	DIN EN ISO 10563
Temperatuurbestendigheid		
Lange termijn	-4 tot +80 °C	DIN 524554
Kortstondig	+120 °C	

Toepassing

Voor het afdichten van:

- Muurdoorvoeringen
- Kabeldoorvoeringen
- Elektrische apparatuur
- Waterafvoeringen
- Water-installaties

Eigenschappen

- Perfecte hechting op bijna alle materialen (metaal, beton, steen, hout, glas, keramiek, emaille etc.)
- Makkelijk te vormen
- Extreem goed bestand tegen water, gas, zand, condens
- Perfect bestand tegen veroudering
- Makkelijk te verwerken
- Plastische viscositeit

Type	Inhoud kg	Art. Nr.
DUCTSEAL	0,454	196116
	2.5	127644